

# MUR D'IMAGE HAUTE LUMINOSITÉ

## 55 POUCES

RÉFÉRENCE : SI-55VX1D



- ⚙ Ecran : 55''
- ⚙ Dalle IPS
- ⚙ Résolution : 1920x1080 px
- ⚙ Ultra haute luminosité : 1500 cd/m2
- ⚙ Contraste : 1,300:1 (normal)
- ⚙ Bord à bord : 3,5 mm
- ⚙ Angle de vision : 178°/178°
- ⚙ Mode portrait ou paysage
- ⚙ Écran à usgae intensif 24/7
- ⚙ WebOS : 3.0+



webOS<sub>3.0</sub>



PANEL	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Direct
Transflectif	-
Taille	55'' (138,78 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	1500cd/m <sup>2</sup>
Taux de contraste (original)	1300:1
Taux de contraste (DFC)	500,000:1
Nombre de couleur	1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	60,000 heures
Traitement anti reflet	3H, Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 3% Typ.)
Garantie fonctionnement	24H/7J
Affichage	Portrait et paysage
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI/HDCP 2.2 (1), DP/HDCP 1.3 (1), DVI-D/HDCP 2.2 (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB 3.0 (1)
Sorties Numériques	DP
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C, RJ45
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire
Mode Calibration	Oui
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui (0,90,180,270)
Media share	Oui
Beacon	-

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE KCC
ErP / Energy Star	- / Oui (7.0)Dongle
COMPATIBILITE LOGICIEL	
SuperSign	Lite/W, Premium, C
Compatible OPS	-
Media Player externe	Oui (MP500/MP700)
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10% - 80%
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	250W
Consommation (Smart Energy Saving)	213W
Consommation (en veille)	0,5W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel to Bezel	2.25mm (left/top) / 1.25mm(right bottom)
VESA	600mm x 400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1213.4mm x 684.2mm x 92.8mm
Poids (moniteur seul)	23kg
Dimensions du carton (moniteur seul) L x H x P	1353mm x 855mm x 263mm
Poids du carton (moniteur seul)	30,3kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DisplayPort	Oui
Câble HDMI	-
Câble RS-232C	Oui
Câble LAN RJ45	Oui
Récepteur Infrarouge externe	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
Guide de montage	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
HDBase T	-
Dongle Wi-Fi	-
PC externe dockable	-